



ADI DESIGN INDEX
Il meglio del Made in Italy



Sistema Modulare



Design innovativo



Resistente



Compatta



Ergonomica



Eco-friendly



Serie FREESTYLE *extreme*

OMEGA bilance

Configurazioni per ogni tipologia di punto vendita



EXTREME CS

Interfacce user-friendly



EXTREME CSP

massima semplicità di installazione grazie al modulo stampante stand alone



ottima visibilità grazie alla regolazione dei display operatore e cliente

EXTREME ACS



EXTREME PL



Design personalizzabile per ogni esigenza

EXTREME PLC



semplice da pulire

Stampante per etichette linerless

serie *extreme* CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	EXTREME CS	EXTREME CSP	EXTREME AS	EXTREME ASC	EXTREME PL	EXTREME PLC
Portata	multirange 12/30 kg - e= 2/5g					
Interfaccia operatore	Monitor 10.4" – 800x600 px TFT – touchscreen capacitivo	Monitor 10.4" – 800x600 px TFT – 15" – 1024x768 px TFT – touchscreen capacitivo				
PLU	fino a 99 operatori	100 PLU	n.illimitato di PLU		fino a 99 operatori	
Interfaccia cliente	Monitor 7" o 10.4" con led backlight	Monitor 10.4" o 15" con led backlight	X		Monitor 7" o 10.4" o 15" con led backlight	
Accessori	Piatto bacinella	X	Piatto bacinella			
Connessioni	Interfaccia Ethernet per collegamento a PC o master-slave; 4 USB (per aggiornamento firmware); 2 porte seriali RS232 per collegamento a PC, ECR e scanner; Audio output					
Stampante	Per etichette e scontrini di carta termica autoadesiva o normale. Testina termica ad alta risoluzione: 3" in posizione verticale o interna alla base					
Alimentazione	Larg. max: 80mm diam.rotolo: 120mm	Larg. max: 80mm diam. rotolo: 95mm	Larg. max: 80mm diam. rotolo: 95mm	Larg. max: 80mm diam. rotolo: 120mm	Larg. max: 80mm diam. rotolo: 95mm	Larg. max: 80mm diam. rotolo: 120mm
	230 Vca (+10%-15%)					

COD.88D190 REV04