

*È la bilancia elettronica dalle alte prestazioni che affianca alla stampa scontrino su carta termica e adesiva, diversi formati di etichette adesive per la descrizione di una grande quantità di informazioni. Adatto per i punti vendita di alimentari più articolati, che richiedono un prodotto robusto e affidabile.*



*Interconnessione  
tra bilance*



*Doppio display  
LCD + LED*



*Easy clean*



*Compatta*



*Resistente*



*Maneggevole*



*Eco-friendly*

# SLAM ONE

Caratteristiche principali

**OMEGA**balance

Diamo il massimo peso alla precisione

LED lato operatore + LCD 2x16



LED lato cliente + LCD 2x16



Membrana impermeabile  
resistente all'uso



Semplice da pulire

OPTIONAL



piatto bacinella

SLAM ONE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

## H2 CS e PL

### Portata

12/30 kg-multirange-divisione 2,5g

### Interfaccia operatore

LED lato cliente e lato operatore;  
LCD 2x16 per programmazione

### Tastiera

104 tasti, di cui 10 tasti operatore

### PLU

N° 3.000 programmabili  
65 diretti 65 semidiretti  
20 Liste con 5 righe per tracciabilità

### Connessioni

1 seriale RS232 - 1 Ethernet

### Alimentazione

230 Vca (+10% -15%)

### Optional

piatto bacinella

### Modulo stampante

Per scontrini di carta termica autoadesiva o normale e per etichette.

Testina termica ad alta risoluzione:

2°Easyloading

Larghezza di stampa: max 60mm

### Dotazioni standard

1 porta seriale rs232 (connettore rj45) per collegamento a ecr ditronetwork (vendita a reparto e in modalità check-out), aggiornamento fw.

1 porta ethernet (connettore rj45) per collegamento a pc (scale setup) e collegamento a pc (scale setup) e collegamento in rete (master-slave)

### Range temperatura

-10°C/+40°C

**OMEGA**balance

Diamo il massimo peso alla precisione

Dimensioni PL:

H:580 L:370 P: 440 mm



www.omegabalance.it  
info@omegabalance.it

COD.8801300 REV.04