

H2

Bilancia elettronica da banco, pratica maneggevole, con rilevamento peso a cella di carico estensimetrica. Ideale per piccoli punti vendita che richiedono accuratezza e velocità operativa.



Resistente



Compatta



Eco-friendly

H2

Caratteristiche principali

OMEGAbalance //
RELIABILITY AND DESIGN



Display LCD retroilluminato con 4 campi numerici per dati merceologici e testi

H2 PL

Semplice da pulire

H2 CS

Display LCD retroilluminato con 4 campi numerici per dati merceologici e testi

OPTIONAL



*piatto bacinella + KIT batterie di Backup + Schedino Ethernet

H2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

H2 CS e PL

Portata

12/30 kg-multirange-divisione 2,5g

Interfaccia operatore

Display LCD retroilluminato con 4 campi numerici per dati merceologici e testi

Tastiera

36 tasti meccanici, di cui 4 operatori

PLU

50 programmabili - 10 diretti, 10 indiretti. 30 PLU con ingredienti a 5 righe

Conessioni

1 seriale RS232

Alimentazione

230 Vca (+10% -15%)

Optional

piatto bacinella

Modulo stampante

Carta termica normale

Testina termica ad alta risoluzione:

2" Easyloading

Velocità max 60mm/sec

Larghezza di stampa: max 58mm

Diametro rotolo: fino a 48mm

Dotazioni standard

Porta RS232 (connettore RJ45) per collegamento a: ECR Ditronetwork, PC (Scale Setup), Check-out, aggiornamento firmware

Porta RS485 (connettore RJ45) per collegamento in rete (Master-Slave)

Versione Ethernet Porta RS232 (connettore RJ45) per collegamento a: ECR Ditronetwork, Check-out, aggiornamento firmware

Range temperatura

-10°C/+40°C

OMEGAbalance //
RELIABILITY AND DESIGN

Dimensioni CS:

H:140 L:370 P: 390 mm

Dimensioni PL:

H:500 L: 370 P: 390 mm



www.omegabilance.it
info@omegabilance.it

COD.880190/REV.04